



Lunette de tir Bushnell Match Pro 6-24x50

Prix constaté : 807,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLMP6245BF

Description

La lunette de tir Bushnell Match Pro 6-24x50 est spécialement conçue pour le tir de compétition, en particulier pour les disciplines PRS (Precision Rifle Series), NRL (National Rifle League) et NRL22. Voici ses principales caractéristiques :

- Réticule Deploy Mil au premier plan focal :** Le réticule est placé au premier plan focal, ce qui signifie que la taille du réticule change en fonction du grossissement, permettant ainsi des ajustements précis pour les tirs à différentes distances.
- Numérotation rapide des tourelles :** La numérotation des tourelles utilise des ajustements en base-10, ce qui facilite le comptage rapide des clics lors des réglages pour les différentes distances.
- Tube de 30 mm :** La lunette est dotée d'un tube de 30 mm, ce qui permet d'obtenir un débattement de 18 mils d'élévation pour des tirs à longue distance, notamment jusqu'à 1000 mètres et plus.
- Réglage de parallaxe :** Le réglage de parallaxe commence à 10 yards (environ 9 mètres), ce qui permet de s'adapter aux cibles situées à des distances très proches.
- Traitement multicouche de haute précision :** Les lentilles sont entièrement traitées multicouches avec un revêtement à bande ultra-large, ce qui réduit les aberrations chromatiques sur les côtés et améliore la transmission de la lumière et le contraste.
- Revêtement Exo Barrier® :** La lunette est revêtue du traitement moléculaire Exo Barrier®, qui offre une protection supplémentaire contre la pluie, la boue et les éléments extérieurs, offrant ainsi un avantage compétitif dans toutes les conditions météorologiques.
- Étanchéité IPX7 :** La lunette est classée IPX7, ce qui signifie qu'elle est résistante à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, offrant une protection supplémentaire contre l'humidité.

Caractéristiques

- Diamètre collier/tube central (mm) : 30
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Grossissement fixe ou variable : Variable
- Traitement optique : Multicouches
- Modèle réticule : Deploy™ Mil
- Plan focal du réticule : Premier
- Diamètre de l'objectif (mm) : 50
- Grossissement maximum : 24
- Grossissement minimum : 6
- Longueur/Profondeur : 36.65