



Lunette de tir Bushnell Match Pro 6-24x50

Prix constaté : 807,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLMP6245BF

---

## Description

### Lunette de tir Bushnell Match Pro 6-24x50

Conçue pour le tir de compétition - la lunette match pro 6-24x50 a toutes les caractéristiques dont vous avez besoin.

Elle sera parfaite pour équiper ou améliorer vos carabines Prs, Nrl et nrl22.

La Match Pro est le meilleur outil de compétition d'entrée de gamme actuellement sur le marché.

Elle se dote d'un réticule Deploy mil au premier plan focal conçu pour la compétition.

Bushnell a simplifié la numérotation des tourelles en utilisant des base-10 pour un comptage rapide du tour.

Le tube de 30 mm fournit 18 mil d'élévation pour des tir à 1000 mètres et plus.

Le réglage de parallax débute à 10 yards pour les cibles les plus proches que les directeurs de match vous proposent.

La verrerie de haute précision est entièrement traitée multicouche et arbore le revêtement à bande ultra large pour réduire les aberrations chromatiques sur les côtés tout en augmentant la transmission et le contraste de la lumière.

Pour compléter le tout, elle est revêtue du traitement moléculaire Exo Barrier® pour vous donner un avantage compétitif sous la pluie et la boue.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Grossissement          | 6-24x      |
| Diamètre d'Objectif    | 50         |
| Diamètre du tube en mm | 30         |
| Réticule               | Deploy Mil |
| Plan Focal             | Premier    |
| Poids en g             | 820        |

---

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Longueur en mm | 366.5             |
| Parralax       | 10 Yds à l'infini |
| Elevation      | 18 Mil            |
| Dérive         | 18 mil            |
| Zéro Stop      | Non               |
| Etanchéité     | IPX7              |

## Caractéristiques

- Diamètre collier/tube central (mm) : 30
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Grossissement fixe ou variable : Variable
- Traitement optique : Multicouches
- Modèle réticule : Deploy™ Mil
- Plan focal du réticule : Premier
- Diamètre de l'objectif (mm) : 50
- Grossissement maximum : 24
- Grossissement minimum : 6
- Longueur/Profondeur : 36.65
- Quantité minimum à la vente : 1
- Unité de vente ERP : 1