



LUNETTE ELITE TACTICAL XRSIII 6x36-56 FFP Ret. G5 III

Prix constaté : 3 100,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLETXRS3G5I

Description

- NOUVEAU CONTRÔLE D'ILLUMINATION

Le réticule G5I est éclairé avec un contrôle numérique par bouton-poussoir. Après 6 heures d'inactivité, la logique de contrôle éteint la LED pour économiser de l'énergie. Le bouton-poussoir a la forme du logo familier de Bushnell, ce qui permet une bonne intégration esthétique.

- NOUVEAU RÉTICULE À POINT FLOTTANT PROPRIÉTAIRE

La nouvelle série de réticules "G", développée en collaboration avec G.A. Precision, bénéficie d'une refonte avec des informations supplémentaires pour aider le tireur tout en restant simple. Le G5I présente un point central flottant de 0,04 MIL de diamètre comme point de visée (POA), et des repères de 1/4 MRAD tout au long des lignes principales. D'autres modifications incluent un arbre redessiné et des valeurs de maintien positionnées de chaque côté pour une meilleure lisibilité et utilisation. Des points de dérive supplémentaires ont été ajoutés, la largeur des lignes a été affinée et les hachures sont coupées en deux. Parmi les autres caractéristiques, on trouve des repères de mouvement actualisés avec des pointes identifiantes et un maintien terminé à 3 MRAD sous la stadia verticale.

- LEVIER DE GROSSISSEMENT ThrowHammer™ MULTI-POSITION

L'utilisateur peut orienter la position du levier pour mieux s'adapter à son fusil sans craindre d'interférer avec la manipulation. Des positions droitère, gauchère et neutre sont disponibles pour un confort optimal.

- ÉTANCHÉITÉ IP67 CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE, AVEC UNE CONSTRUCTION EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAUTIQUE

Tube monobloc de 34 mm, construit comme un tank. Purge à l'argon pour réduire la buée et complètement scellé pour dépasser les normes IP67.

- CONCEPTION ET DISPOSITION PRATIQUES

Les commandes et les marquages d'identification sont spécifiquement conçus pour améliorer la manipulation de la lunette, permettant des changements rapides dans des environnements exigeants.

Caractéristiques

- Source d'alimentation : pile cr2032
- Diamètre collier/tube central (mm) : 36
- Système de fixation : Colliers
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP67
- Grossissement fixe ou variable : Variable
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Traitement antibuée : Oui

-
- Nom du traitement antibuée : EXO BARRIER
 - Purge à l'azote : Oui
 - Plan focal du réticule : Premier
 - Réticule lumineux : Oui
 - Diamètre du tube d'oculaire (mm) : 45
 - Champ de vision à 100 m au grossissement minimum : 6
 - Champ de vision à 100 m au grossissement maximum : 1
 - Diamètre de l'objectif (mm) : 56
 - Grossissement maximum : 36
 - Grossissement minimum : 6
 - Plages de réglage en dérive : 15
 - Plages de réglage élévation : 29
 - Valeur du clic : 1
 - Quantité minimum à la vente : 1
 - Unité de vente ERP : 1