



Jumelle Bushnell h2o compact 12X25 prisme en toit

Prix constaté : Nous consulter

Marque : **Bushnell**

Réf : FL132105

## Description

Les jumelles Bushnell H<sub>2</sub>O Compact 12x25 prisme en toit sont spécialement conçues pour une utilisation dans des environnements aquatiques et des conditions extrêmes.

Voici les caractéristiques principales de ces jumelles :

- Grossissement de 12x : Ces jumelles offrent un puissant grossissement de 12 fois, ce qui permet d'observer les sujets éloignés avec un haut niveau de détail.
- Optiques traitées multicouches : Les lentilles sont revêtues de plusieurs couches spéciales pour améliorer la transmission de la lumière, offrant ainsi une clarté d'image optimale et une vision nette même dans des conditions de faible luminosité.
- Prismes en toit BaK-4 : Les prismes en verre de qualité supérieure BaK-4 sont utilisés pour fournir des images lumineuses, claires et nettes.
- 100% étanche à l'eau : Les jumelles sont équipées de joints toriques et sont purgées à l'azote, ce qui les rend complètement étanches et empêche la formation de buée à l'intérieur,

---

assurant ainsi une vision claire dans des environnements humides.

- Revêtement en caoutchouc antidérapant : Les jumelles sont dotées d'un revêtement en caoutchouc antidérapant qui absorbe les chocs et offre une excellente prise en main. Ce revêtement empêche également les jumelles de glisser, même lorsque vos mains sont mouillées.
- Oeilletons twist-up : Les oeilletons peuvent être ajustés en hauteur pour un meilleur confort d'observation, en particulier pour les porteurs de lunettes.
- Grande molette de mise au point : La molette de mise au point est facilement accessible et permet une mise au point précise des images observées.
- Très long dégagement oculaire : Le dégagement oculaire est généreux, ce qui permet une observation confortable, même pour les porteurs de lunettes.

## Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Poids (g) : 280
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Oeilletons : Twist-up
- Type de prismes : En toit
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Mise au point : Centrale
- Traitement antibuée : Oui
- Diamètre de l'objectif (mm) : 25
- Dégagement oculaire (mm) : 9
- Grossissement maximum : 12
- Grossissement minimum : 12
- Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 2.1