



Jumelles Bushnell powerview 2 10X25 mm

Prix constaté : 64,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLPWV1025

---

## Description

Les jumelles Bushnell PowerView 2 10x25 mm sont conçues pour offrir une excellente qualité d'image et une prise en main confortable.

Voici les points clés de ces jumelles :

- **Châssis en alliage d'aluminium** : Le nouveau châssis en alliage d'aluminium offre une robustesse et une durabilité accrues par rapport aux jumelles avec un châssis en plastique. Il garantit que les jumelles ne se fissureront pas dans le froid extrême de l'hiver ou ne se déformeront pas dans la chaleur intense de l'été.
- **Design extérieur moderne** : Les jumelles PowerView 2 ont un design moderne avec des finitions en caoutchouc de haute qualité au toucher doux et du métal brossé. Cette combinaison offre des performances optimales et une esthétique élégante.
- **Ergonomie améliorée** : Les jumelles sont dotées d'un revêtement en caoutchouc texturé le long des côtés et sur le pont, ce qui garantit une prise en main ferme et réduit les risques de chute, même lorsqu'elles sont tenues d'une seule main.
- **Optiques traitées multicouches** : Les optiques multicouches permettent de laisser passer une grande quantité de lumière, offrant ainsi des images claires et saisissantes, même dans des conditions de faible luminosité.
- **Mise au point rapide** : La molette de mise au point est ultra-fluide, ce qui permet de se concentrer rapidement sur le sujet pour obtenir une netteté parfaite, offrant une expérience d'observation agréable.
- **Compatibilité avec adaptateur trépieds** : Les jumelles PowerView 2 peuvent être utilisées avec d'autres produits Bushnell, tels que les adaptateurs trépieds, ce qui permet une observation stable et sans tremblements lorsqu'elles sont montées sur un trépied.

## Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX4
- Poids (g) : 260
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Type de prismes : En toit
- Traitement optique : Multicouches
- Mise au point : Centrale
- Diamètre de l'objectif (mm) : 25
- Distance de mise au point minimum (m) : 4.57
- Grossissement maximum : 10
- Grossissement minimum : 10
- Indice crépusculaire fixe : 15.81
- Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 2.2