



Viseur point-rouge Sig Sauer ROMEO5 1x20 mm

Prix constaté : 349,00 € TTC

Marque : **Sig Sauer**

Réf : SIROMEO52001

Description

Les **viseurs point rouge compacts** ROMEO5 offrent aux chasseurs et tireurs une **solution de visée** à grossissement 1x robuste pour toutes les situations.

Parallaxe ultra-faible pour que le point de visée soit le point d'impact et que le point rouge reste parallèle au canon de votre arme à feu, quel que soit votre angle de vision par rapport à l'axe optique du viseur.

Le dégagement oculaire illimité vous permet d'acquérir le point de visée et la cible quelle que soit la position de votre œil derrière le viseur.

La pile CR2032 facilement accessible est à chargement latéral, permettant un remplacement rapide (avec plus de 40 000 heures d'autonomie).

Étanche (classé IPX-7 pour une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 atmosphère) et antibuée.

Fonctionnalités :

- **Point-rouge 2 MOA** offrant 10 réglages d'éclairage (8 niveaux de jour et 2 de nuit) pour une visibilité dans toutes les conditions d'éclairage MOTAC™ (Motion Activated Illumination) s'allume lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint dans le cas contraire. Fournit une sécurité de fonctionnement optimale et une autonomie de plus de 40 000 heures
- **L'interface Picatinny M1913** intégrée offre des options de montage standard pour une large gamme d'applications
- **Étanchéité garantie** (indice IPX-7 pour une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 mètre) et performances antibuée
- Comprend un **riser baser M1913 Picatinny** à montage bas et un co-witness de 1,41

Caractéristiques :

- Grossissement : 1x
- Diamètre de la lentille d'objectif (mm) : 20
- Valeur de clic : 1 MOA
- Déplacement total en hauteur : 100 MOA
- Déplacement total en dérive : 100 MOA
- Longueur totale (mm) : 62,7
- Largeur totale (mm) : 38,1
- Hauteur totale (mm) : 38,6 Poids (g) : 144
- Réticule : point-rouge 2 MOA
- Couleur du réticule : rouge
- Taille du point lumineux : 2 MOA
- Étanchéité : IPX7
- Alimentation : 1 x CR2032
- Autonomie (h) : 40000
- Niveaux de réglages d'intensité : 10 (8 de jours, 2 de nuit)
- Type de montage : T10 Torw profil bas et T10 Torx 1.41 riser
- Couleur : Noir

Caractéristiques

- Source d'alimentation : CR2032
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Réticule lumineux : Oui
- Diamètre de l'objectif (mm) : 20
- Grossissement minimum : 1
- Grossissement maximum : 1

