



Viseur point-rouge Sig Sauer ROMEO5 1x20 mm

Prix constaté : 349,00 € TTC

Marque : **Sig Sauer**

Réf : SIROMEO52001

## Description

Les **viseurs point rouge compacts** ROMEO5 offrent aux chasseurs et tireurs une **solution de visée** à grossissement 1x robuste pour toutes les situations.

Parallaxe ultra-faible pour que le point de visée soit le point d'impact et que le point rouge reste parallèle au canon de votre arme à feu, quel que soit votre angle de vision par rapport à l'axe optique du viseur.

Le dégagement oculaire illimité vous permet d'acquérir le point de visée et la cible quelle que soit la position de votre œil derrière le viseur.

---

La pile CR2032 facilement accessible est à chargement latéral, permettant un remplacement rapide (avec plus de 40 000 heures d'autonomie).

Étanche (classé IPX-7 pour une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 atmosphère) et antibuée.

### **Fonctionnalités :**

- **Point-rouge 2 MOA** offrant 10 réglages d'éclairage (8 niveaux de jour et 2 de nuit) pour une visibilité dans toutes les conditions d'éclairage MOTAC™ (Motion Activated Illumination) s'allume lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint dans le cas contraire. Fournit une sécurité de fonctionnement optimale et une autonomie de plus de 40 000 heures
- **L'interface Picatinny M1913** intégrée offre des options de montage standard pour une large gamme d'applications
- **Étanchéité garantie** (indice IPX-7 pour une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 mètre) et performances antibuée
- Comprend un **riser baser M1913 Picatinny** à montage bas et un co-witness de 1,41

### **Caractéristiques :**

- Grossissement : 1x
- Diamètre de la lentille d'objectif (mm) : 20
- Valeur de clic : 1 MOA
- Déplacement total en hauteur : 100 MOA
- Déplacement total en dérive : 100 MOA
- Longueur totale (mm) : 62,7
- Largeur totale (mm) : 38,1
- Hauteur totale (mm) : 38,6 Poids (g) : 144
- Réticule : point-rouge 2 MOA
- Couleur du réticule : rouge
- Taille du point lumineux : 2 MOA
- Étanchéité : IPX7
- Alimentation : 1 x CR2032
- Autonomie (h) : 40000
- Niveaux de réglages d'intensité : 10 (8 de jours, 2 de nuit)
- Type de montage : T10 Torw profil bas et T10 Torx 1.41 riser
- Couleur : Noir

## **Caractéristiques**

- Source d'alimentation : CR2032
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Réticule lumineux : Oui
- Diamètre de l'objectif (mm) : 20
- Grossissement minimum : 1
- Grossissement maximum : 1
- Quantité minimum à la vente : 1

- 
- Unité de vente ERP : 1